

Uzavírací zdvojené balony (produktová řada Manibs)

Speciální provedení pro uzavírací soupravu Manibs typ J 125

Zdvojené balony s odvětráním meziprostoru
s antistatickým obalem, pro nízkotlaké a středotlaké potrubí, se speciálním přípojem

Uzavírací balony typ G 212 slouží k přechodnému uzavření plynovodů. Aby se dosáhlo co nejjistějšího uzavření, byl vyvinut uvedený systém typ G 212/ G 212 MDA. Zatímco je každý balon odděleně nafouknut, je z meziprostoru plyn odváděn pryč, který případně mohl „proniknout“ kolem prvního balonu. Díky odvětrání meziprostoru nemůže docházet k nárůstu tlaku před druhým balonem. Zatímco při dřívějších postupech bylo nutné navařit tři návarky a provést tři vrtání – tj. dva návarky pro jednoduché balony a jeden pro odvětrání meziprostoru – s nasazením balonů G 212/G 212 MDA stačí jediný návarek. Kromě toho dochází k podstatnému zmenšení velikosti nutného výkopu. Systém G 212/G 212 MDA lze provádět jen s uzavíracím zařízením Manibs typ J-125, tj. bez úniku plynu během zavádění a vytahování balonů.

06/13 Änderungen und Irrtümer vorbehalten

typ G212 MDA

odpovídá VP 621-2

DN	Artikl-Nr.	Maximální protitlak - v potrubí (bar)	Tlak v balonu (bar)
50 - 80	0800.959	1,00	3,0
80 - 130	0800.960	1,00	2,5
100 - 160	0800.961	1,00	2,0
150 - 210	0800.962	1,00	2,0

další dimenze na dotaz



Převlečná matice není
předmětem dodávky

typ G212

odpovídá VP 621-1

DN	Artikl-Nr.	Maximální protitlak - v potrubí (bar)	Tlak v - balonu (bar)	vhodné pro potrubí Da (mm)
80	0800.512	1,0	2,5	75 - 88
100	0804.020	1,0	2,5	88 - 100
100	0800.513	1,0	2,5	100 - 111
125	0800.518	1,0	2,0	115 - 129
125	0804.021	1,0	2,0	129 - 145
150	0800.514	1,0	2,0	145 - 166
200	0804.022	0,5	2,0	170 - 190
200	0800.515	0,5	1,2	190 - 210
250	0804.023	0,3	1,2	210 - 230
250	0800.516	0,3	1,2	230 - 263
300	0804.024	0,25	1,2	263 - 280
300	0800.517	0,25	1,0	280 - 316



Převlečná matice není
předmětem dodávky

Provádíme rovněž opravy balonů!